

BERCEAU DE SOUTIEN BS10

BERCEAU DE SOUTIEN BS10



1. Description :

Le berceau de soutien SIAME BS10 est utilisé pour **la fixation sur façade du réseau aérien de distribution BT.**

Il assure **la fixation du faisceau de branchement.**

Le berceau de soutien est principalement constitué de :

- **Support cheville** en matière isolante.
- **Collier démontable** pour verrouillage des cables.

2. Caractéristiques techniques :

- Le posage se fait par **frappe au marteau** dans un trou de **diamètre 10 mm et de profondeur minimale 30 mm (Encastrement du mur)** pour réseaux posés sur façade.
- Le berceau est fabriqué par des **matériaux isolants.**
- L'installation du conducteur dans le berceau **s'effectue sans outil.**
- Le verrouillage du câble sur le support se fait à travers **un collier isolant cranté démontable.**
- **Le faisceau de branchement** peut être enlevé et remis en place sans remplacer le **berceau de soutien.**
- Le berceau est utilisé pour fixer les **faisceaux de branchement** de section allant **de 2x16 mm² jusqu'à 4x25mm².**

Désignation nominative	Cotes fonctionnelles		Charge de rupture	Capacité de serrage pour câbles de branchement	
				Diamètre apparent minimal	Diamètre apparent maximal
BS10	Ecartement du mur	1 cm	Min 20 daN	10 mm	25 mm