

PINCE D'ANCRAGE PA-A148

PINCE D'ANCRAGE PA-A148



1. Description :

La pince d'ancrage PA-A148 SIAME est utilisée pour **ancrer les conducteurs nus Aluminium et Almélec des lignes aériennes de réseau de distribution.**


La conception de la pince **évite l'endommagement du conducteur** et permet de supporter **les charges mécaniques** dans les conditions de service.

La pince d'ancrage est principalement constituée de :

- **Corps** en alliage d'aluminium à axe traversant.
- **Sabot** imperdable en alliage d'aluminium en une seule pièce solidaire des étriers.
- **Axe d'articulation** en acier galvanisé à chaud.
- **3 Etriers M12** en acier galvanisé à chaud imperdables et solidaires du sabot.
- **6 Ecrous M12** en acier galvanisé à chaud montés sur les étriers.
- **6 Rondelles grower M12** en acier galvanisé à chaud montées sur les étriers.
- **Goupille** en acier inoxydable.

2. Caractéristiques techniques :

Désignation nominative	Cotes fonctionnelles		Gamme de conducteurs	
			Diamètre extérieur	Section
PA-A148	Ouverture de la pince (Zone de logement du Ball Socket)	Min 16 mm	12,5 mm-15,75 mm	93,1 mm ² -148 mm ²
	Zone de passage du conducteur almélec	16 mm		
	Diamètre de l'axe d'articulation	16 mm		



Caractéristiques mécaniques de la pince d'ancrage PA-A148

Résistance mécanique de la pince	Min 6000 daN
Couple de serrage des boulons	30 Nm