

PINCE D'ANCRAGE DE BRANCHEMENT PA25

PINCE D'ANCRAGE PA25



1. Description :

La pince d'ancrage SIAME PA25 est utilisé pour **ancrer tous les faisceaux de branchement du réseau de distribution BT.**

La pince d'ancrage est principalement constituée :

- D'un **fourreau ouvert** en matière thermoplastique renforcée en fibres de verre, d'une haute résistance mécanique, climatique.
- D'un **coin** est en matière thermoplastique isolante assurant la fixation des conducteurs sans endommager les gaines isolantes du faisceau de branchement.
- D'une **anse imperdable** en à haute résistance mécanique.
- Le coin est relié à l'anse par l'intermédiaire de son **lien intégré d'imperdabilité** en élastomère thermoplastique.

2. Caractéristiques techniques :

- Utilisée pour ancrer **les faisceaux de branchement** de section allant de **2x16 mm² jusqu'à 4x25mm².**
- L'installation du câble dans la pince **s'effectue sans outil.**
- La double isolation des conducteurs de branchement est assuré par l'utilisation de **matériaux isolants.**
- Montage facile grâce **au système d'imperdabilité.**
- Peut-être accrochée **aux ferrures TQC/BQC utilisées sur divers supports.**

Désignation normative	Gamme de conducteurs		Charge de rupture	Type d'anse
	Diamètre extérieur approximative du torsade	Section		
PA25	15 mm	2x16mm ²	Min 200 daN	Acier galvanisé à chaud ou Acier inoxydable
	18 mm	4x16mm ²		
	18 mm	2x25mm ²		
	22 mm	4x25mm ²		